




*VLIESELINES, TUSSENVOERINGEN,
PERSMATERIALEN en meer...*



INFOSHEET

PLAKKATOEN EXTRA STEVIG

Breedte en kleur	90 cm	optisch wit, gebleekt
Samenstelling	100% katoen	
Gewicht	ongeveer 167 gram per m ²	
Coating	Low pressure polyethyleen 160P	
Omschrijving	zeer fijn geweven stevige plakbare tussenvoering	
Toepassing	voor versteviging van kleine delen van blouses en tops waar stevigheid gewenst is	
Verwerking		strijktemperatuur 140-150°C met druk van 25-35 N per cm ² 10-15 seconden

BESTEL DEZE VLIESELINE VIA ONZE SHOP:

WWW.BEAUTYVOF.NL

Al onze tussenvoeringen worden in Nederland geproduceerd met 50% Nederlandse Wind energie en er wordt een gedeelte gerecyclede katoenen vezels gebruikt. Het spreekt voor zich dat deze leverancier zich houdt aan alle richtlijnen die de regering heeft opgesteld wat betreft afvalwater, bescherming van de bodem, geluidsoverlast en energiebesparing.

Legenda

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht	 	Niet wassen Niet drogen