






**VLIESELINES, TUSSENVOERINGEN,  
PERSMATERIALEN en meer...**



## INFOSHEET

## PLAKDOEK STEVIG BEIGE

Breedte en kleur	90 cm	beige gemelleerd
Samenstelling	54% viscose 46% katoen	
Gewicht	132 gram per m <sup>2</sup> (nominaal gewicht basisstof 120 gram per m <sup>2</sup> )	
Coating	14 mesh copolyamide	
Omschrijving	een wat zwaardere plakdoek in keperbinding	
Toepassing	middelzware stoffen voor mantels en jassen	
Verwerking	  	strijktemperatuur 115-130°C met druk van 300-500 gram per cm <sup>2</sup>

10-12 seconden



**BESTEL DEZE TUSSENVOERING VIA ONZE SHOP:**

**[WWW.BEAUTYVOF.NL](http://WWW.BEAUTYVOF.NL)**

*Al onze tussenvoeringen worden in Nederland geproduceerd met 50% Nederlandse Wind energie en er wordt een gedeelte gerecyclede katoenen vezels gebruikt. Het spreekt voor zich dat deze leverancier zich houdt aan alle richtlijnen die de regering heeft opgesteld wat betreft afvalwater, bescherming van de bodem, geluidsoverlast en energiebesparing.*

*Legenda*

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht	 	Niet wassen Niet drogen